LOCTITE®

EA 9870


ECHAPNET BANDAGE

UITLAAT-REPARATIETAPE

- Répare silencieux et tuyaux crevés.
- Stoppe bruits et émanations de fumées.
- Durcit à la chaleur.
- Prêt à l'emploi.

- Herstelt uitlaatdempers en gebarsten leidingen.
- Stopt lawaai en rookuitwaseming.
- Hardt uit d.m.v. warmte.
- Gebruiksklaar.

IDH No. 232598









Henkel






LOCTITE®
EA 9870
ECHAPNET BANDAGE
UITLAAT-REPARATIETAPE

ECHAPNET BANDAGE
- **Réparation des silencieux et tuyaux creves.**
- **Stoppe bruits et émanations fimées.**
- **Garanti sans amiante.**
- **S'applique sans outillage**

UITLAAT-REPARATIETAPE
- **Herstellt uitlaatdempers en gebarsten leidingen.**
- **Stopt lawaal en rookuitwaseming.**
- **Gegarendeerd zonder asbest.**
- **Anbrengen sonder gereedschap.**




MODE D'EMPLOI
1. Bien nettoyer la surface endommagée avec une brosse métallique ou du papier de verre pour enlever la rouille et la boue. Faire tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes afin que la partie endommagée soit tiède.
2. Couvier le trou avec le pare-chaleur en Aluminium.
3. Enlever la protection plastique des deux côtés du bandage, et enrouler le bandage autour de l'endroit à réparer avec un recouvrement d'environ 15mm.
4. Pour assurer la réparation avant le maintien définitif du bandage, enrouler le fil métallique autour du bandage.


Faire tourner le monteur pendant environ 20 minutes afin que la chaleur transforme le bandage en un revêment solide et protecteur.
Pour les trous très importants et les tubes en sortie de collecteurs, utiliser ECHAPNET KIT.
Pour le montage et l'étanchéité des raccords, utiliser ECHAPNET MASTIC RACCORD.oogirritatie: een arts raadplegen.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Het beschadigte oppervlak goed reinigen m.b.v. een metalen borstel of schuurpapier om roest en modder te verwijderen. De motor laten draalen gedurende 5 tot 10 minuten zodat het beschadigde oppervlak lauw wordt.
2. Het gat bedekken met het aluminium warmteschild.
3. Geleidelijk de plastic folie verwijderen van beide zijden van de tape en hem rond de te herstellen plaats aanbrengen met een overlapping van ongeveer 155 mm.
4. De metaaldraad rond de tape draaien om de herstelling te waarborgen alvorens de tape definitief houdt.

De motor laten draaien gedurende ongeveer 20 minuten zodat de warmte de tape omvormt tot een duurzame beschermende bekleding.
Gebruik de UITLAAT-REPARATIETAPE voor de reparatie van grote gaten en pijpen bij de uitgang van de collector.
Gebruik DE UITLAAT-ASSEMBLAGEPASTA voor het assembleren en afdichten van fittingen.
SAMENSTELLING: geimpregneerde glasvezelband, warmtescherm, metaaldraad.



[FR] Attention. Contient: Produit de réaction: bisphénol- A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen <= 700). Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



[NL] Waarschuwing. Bevat: Bisfenol-A-epichloorhydrine-hars MW<700. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Voorkom lozing in het milieu. Gebruik beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

[F] Henkel Technlogies France S.A.S. · 77716 Marne la Vallée cedex 4. · Tél : +33 (0)1 64 17 70 00
[NL] Henkel Nederland B.V. · Brugwal 11 · 3432 NZ Nieuwegein · Phone: +31 (0) 30 607 3911
[B] Henkel Belgium NV Havenlaan 16 · 1080 Brussel · Phone: +32 (2) 421 25 55

Fabriqué en Belgique. / Gefabriceerd in België.

www.loctite.com

1871676

